

Enduit acrylique laqué

Description

L'enduit laqué acrylique Bolivia est un enduit possédant des propriétés uniques. Grâce à sa structure fine et homogène, il peut être mis en œuvre sur de grandes surfaces sans rouleau. En appliquant plusieurs couches, avec une pause de 3-4 heures entre les couches, on obtient une surface particulièrement lisse, qui rend le ponçage presque superflu.

Utilisation

Enduit de lissage et de bouchage pour les supports apprêtés en bois, stucage, béton, et fer. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Couleur | : blanc clair |
| Point d'inflammabilité | : non déterminé |
| Densité | : 2,0 kg/l |
| Teneur en substances solides | : env. 88 % poids |
| Durcissement | : après env. 1-4 heures à 20 °C, 65 % d'humidité relative et selon l'épaisseur |
| Ponçage | : après env. 1-4 heures à 20 °C, 65 % d'humidité relative et selon l'épaisseur |
| Mise en peinture | : après env. 1-4 heures à 20 °C, 65 % d'humidité relative et selon l'épaisseur |
| Conditionnement | : 200, 400, 800 grammes et 2,5 kg |
| Conservation dans le bidon | : 2 ans à une température entre 5 °C et 25 °C, dans son emballage d'origine intact. Ne pas couvrir d'eau ! |

Informations sur l'application

| | |
|--------------------------------|--|
| Méthode de mise en œuvre | : au couteau à enduire |
| Type de diluant | : de l'eau |
| Conditions | : température : mini. 5 °C |
| Humidité relative | : maxi. 80 % |
| Épaisseur de couche conseillée | : maximum 800 microns |
| Nettoyage des outils | : à l'eau, immédiatement après utilisation |

Traitement en général

Couvrir les fonds absorbants par une couche d'apprêt, traiter le fer avec un produit antirouille, poncer les anciennes couches de peinture. En appliquant plusieurs couches, avec des pauses de 3-4 heures, on obtient une surface particulièrement lisse. En terminant par un bon lissage, le ponçage devient pratiquement superflu. Pour les travaux de réparation rapide, nous conseillons notre Bolivia Acryl Rapid. En cas d'application à l'extérieur, faire suivre par une mise en peinture immédiatement après séchage.

Traitement du bois

Appliquer d'abord une couche d'apprêt, puis enduire.

Sécurité

Protéger contre le gel. Couvrir le bidon entamé d'un film plastique, puis bien fermer le bidon. Ne pas couvrir d'eau ! Ne pas utiliser à des températures en dessous de 5 °C. Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. **Déposer les bidons contenant des restes dans un point de collecte de déchets chimiques.**