

Enduit Rapide

Enduit mono-composant à séchage rapide

Description

L'Enduit Rapide Bolivia est un enduit unique à séchage rapide et à base d'une combinaison spéciale de plastiques. L'Enduit Rapide Bolivia est un véritable enduit rapide destiné aux travaux urgents. Il peut être peint avec tous les vernis d'apprêt et de finition habituels après 2 à 3 heures.

Application

Application directe sur du bois neuf, des anciennes de couches de peinture poncées, du fer et des murs. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Propriétés

Couleur	: blanc
Point d'inflammation	: non déterminé
Poids spécifique	: 1,9 kg/l
Teneur en extrait sec	: env. 83 % poids
Durci	: après env. 3 heures à 20° C, 65 % HR et suivant épaisseur de couche
Ponçable	: après env. 3 heures à 20° C, 65 % HR et suivant épaisseur de couche
Peut être peint	: après env. 3 heures à 20° C, 65 % HR et suivant épaisseur de couche
Peut être pistolé :	: avec laque nitro-cellulosique ou peintures de carrosserie en aérosol après environ 12 heures à 20° C et 65 % HR
Conditionnement	: 800 grammes

Conservation en boîte : 2 ans à température entre 5 et 25° C, en emballage d'origine non entamé

Données en matière d'application

Méthode de traitement : couteau à enduire

Type de dilution : diluant de résine synthétique

Conditions : température : min. 5°C

Humidité relative : max. 80%

Constitution des couches : peut être appliqué plusieurs fois en couches fines humide sur humide.

Épaisseur de couche recommandée : maximum 800 microns

Nettoyage des outils : white-spirit

Traitement général

Le support doit être propre, sans poussière et dégraissé. Éliminer les parties non adhérentes. Poncer au préalable les anciennes couches de peinture intactes.

Traitement du bois

Éventuellement appliquer une couche d'apprêt au préalable et ensuite mastiquer.

Sécurité

À conserver hors de la portée des enfants.