



### APPLICATION

Bolivia enduit à la brosse aqua soluble à l'eau, inodore et à séchage rapide, pour les boiseries d'intérieur. Grâce à sa grande puissance de remplissage, il convient également pour boucher/égaliser les pores, nervures et petits trous de clous. Ses propriétés en matière de ponçage et de finition permettent d'obtenir rapidement une surface lisse, prête à peindre.



### DESCRIPTION

En tant que couche de fond et de lissage pour toutes essences de bois, à l'intérieur, comme le méranti, l'afzélia, ou les matériaux composite comme le contreplaqué ou le multiplis. Convient également pour les endroits où il est difficile d'appliquer de l'enduit au couteau, comme les moulures, les chambranles.

### PROPRIÉTÉS

Consommation théorique:	mini 5 m <sup>2</sup> /l, dépendant fortement de l'application et du support.
Couleur:	blanc
Hors poussière:	après env. 1 heure
Mise en peinture/ponçage:	après env. 2 à 4 heures (dépendant de l'épaisseur de la couche appliquée), avec une peinture synthétique, et après 12 heures avec une peinture à l'eau
Conditionnement:	1 litre
Densité:	1,4 kg/l
Viscosité:	liquide épaisse
Stockage:	conserver hors gel, dans son emballage bien fermé.

### INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

- Méthode de mise en œuvre: Brosse
- Type de diluant: prêt à l'emploi
- Nettoyage des outils: à l'eau

### MISE EN ŒUVRE

Appliquer généreusement l'enduit Bolivia Aqua au pinceau, directement sur le bois nu. Poncer (grain 220) après séchage (mini. 2-4 heures). Si nécessaire, il est possible d'appliquer une autre couche après séchage.

### Important !

Ne pas couvrir d'une peinture à l'eau les essences de bois sujets à des « saignements » (e.a. le merbau, l'afzélia).

### Sécurité

Conserver hors de portée des enfants.

