



APPLICATION

L'Enduit Acrylique Bolivia a été spécialement formulé pour faciliter le masticage, l'égalisation et le remplissage de bois peint, béton, ferronnerie et anciennes couches de plâtre. Applicable tant en intérieur qu'en extérieur, ainsi que dans des systèmes de peinture à l'eau.

DESCRIPTION

L'Enduit Acrylique Bolivia est un enduit à séchage rapide en dispersion diluable à l'eau, de très haute qualité.



PROPRIÉTÉS

Couleur :	blanc
Point d'inflammation :	non déterminé
Poids spécifique :	1,8 kg/l
Teneur en extrait sec :	env. 77 poids %
Durci :	après env. 1-4 heures à 20° C, 65 % HR et suivant épaisseur de couche
Ponçable :	après env. 1-4 heures à 20° C, 65 % HR et suivant épaisseur de couche
Peut-être peint :	après env. 1-4 heures à 20° C, 65 % HR et suivant épaisseur de couche
Conditionnement :	800 grammes et 2,5 kg
Conservation en boîte :	2 ans à température entre 5° C et 25° C, en emballage d'origine non entamé

DONNEES D'APPLICATIONS

- Outil de mise en œuvre: couteau à enduire
- Dilution: eau
- Conditions: température min. 5°C
- Humidité Relative: max. 65%
- Mise en œuvre: peut-être enduit en plusieurs couches fines frais-dans-frais.
- Epaisseur recommandée: max. 800 micron d'enduit frais par couche.
- Nettoyage des outils : à l'eau

TRAITEMENT GENERAL

Le support doit être exempt de poussière, souillures et graisse. Retirer les parties non adhérentes. Légèrement poncer les anciennes couches de peintures intactes.

TRAITEMENT DU BOIS

Appliquer éventuellement une couche d'apprêt avant l'enduisage.

