



APPLICATION

L'Enduit Rapide adhère parfaitement sur différent supports tels que la pierre, le plâtre, le béton, le bois ou le métal. L'Enduit Rapide peut être appliqué aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et est indiqué pour les grandes et petites réparations.

DESCRIPTION

L'Enduit Rapide Bolivia est un enduit synthétique multifonctionnel à séchage rapide pour usage professionnel. Les avantages majeurs de ce produit sont le séchage rapide et l'excellente ponçabilité.



CARACTERISTIQUES

Couleur:	blanc
Application:	intérieur et extérieur
Indiqué pour:	bois, acier, pierre, béton et plâtre
Épaisseur de couche:	jusqu'à 5 mm
Formulation:	combinaison de résines synthétiques
Emballage:	tube 250 g
Densité:	à 20 °C 2,2 g /cm ³
Durcissement:	dépendamment de l'épaisseur env. 3-4 uur, entièrement sec après 24 h à 20°C
Ponçable:	après 24 heures à 20 °C
Consommation:	env. 350-600 g / m ² , suivant la nécessité.

MODE D'EMPLOI

- Mise en œuvre: couteau à enduire
- Conditions: Entre + 7 ° C en 30 ° C
- Épaisseur fraîche : max. 5mm sans déchirer
- Nettoyage outils: immédiatement rincer avec un diluant universel (thinner) pour résines synthétiques.

TRAITEMENT

Bolivia Enduit Rapide peut être appliqué directement du tube sur un couteau à enduire. Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Les surfaces prétraitées doivent être sérieusement poncées. Prétraiter le métal avec un primer anticorrosion. Cet enduit peut être déposé en couches fraîches jusqu'à 5 mm. Le temps de séchage est de 3 à 4 heures à 20°C et parfaitement dur après 24 heures.

