



APPLICATION

Appliquer directement sur du bois neuf (à l'intérieur), d'anciennes couches de peinture poncées, sur le fer et les murs intérieurs et extérieurs. L'enduit lacque synthétique doit être appliqué en fines couches.

DESCRIPTION

Bolivia Enduit lacque synthétique est un enduit aux propriétés uniques, qui peut être appliqué sans rouleau sur de grandes surfaces grâce à sa structure homogène fine comme du beurre.

PROPRIÉTÉS

Couleur :	blanc nacré
Densité :	1,84 kg/l
Teneur en substances solides :	env. 85 % poids
Durcissement :	après env. 12 heures à 20°C, 65% d'humidité relative et selon l'épaisseur de la couche
Ponçage :	après env. 12 heures à 20°C, 65% d'humidité relative et selon l'épaisseur de la couche
Recouvrable :	après env. 12 heures à 20°C, 65% d'humidité relative et selon l'épaisseur de la couche
Conditionnement :	150, 400 et 800 grammes,
Conservation dans le bidon :	2 ans à une température entre 5°C et 25°C, dans son emballage original et non entamé. À conserver à l'abri du gel. Recouvrir d'un film tout emballage entamé.



INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

- Méthode d'application : couteau à enduire
- Type de diluant : térébenthine
- Conditions : température entre 5°C et 30°C
- Humidité relative : max. 80%
- Structure des couches : peut être utilisé plusieurs fois en couches minces humide sur humide
- Épaisseur de couche conseillée : maximum 700 microns de couche humide.
- Nettoyage des outils : térébenthine



TRAITEMENT EN GÉNÉRAL

Le support doit être dépoussiéré, nettoyé et dégraissé. Éliminer toutes les parties détachées et écaillées. Poncer d'abord les anciennes couches de peinture.

TRAITEMENT DU SUPPORT

Bois non traité: d'abord appliquer une couche d'Avis Primaire d'accrochage ou Avis Multiprimer.

Couches de peinture existantes: poncer légèrement, éliminer complètement d'anciennes couches endommagées.

Fer et acier: appliquer une couche d'arrêt avec Avis Stabilisateur de rouille ou Avis Multiprimer.

FINITION

Bolivia Enduit lacque synthétique peut être fini avec une peinture acrylique et synthétique.
À l'extérieur, finir le plus rapidement possible.