



### APPLICATION

Pour le masticage de trous, de fissures et d'imperfections sur du bois peint (intérieur), sur un plafonnage, sur du béton et sur de la ferronnerie peinte (intérieur et extérieur). L'Enduit Rapide Acrylique Bolivia permet d'appliquer rapidement plusieurs couches par jour (humide sur humide) et est très facile à poncer. À l'extérieur, l'Enduit Rapide Acrylique Bolivia doit être immédiatement recouvert après séchage.

### DESCRIPTION

L'Enduit Rapide Acrylique Bolivia est un enduit de réparation à séchage ultra-rapide à base aqueuse. Pour le masticage de trous, de fissures et d'imperfections sur du bois peint (intérieur), sur un plafonnage, sur du béton et sur de la ferronnerie peinte (intérieur et extérieur). Remplit aussi les fissures d'épaisseurs plus importantes jusqu'à environ 1000 µm d'épaisseur de couche humide. Peut-être poncé après 1-2 heures. Peut-être recouvert de peintures-émulsions, peintures acryliques et peintures à base de résine synthétique.



### PROPRIÉTÉS

Couleur:	blanc
Point d'inflammation:	sans objet
Poids spécifique:	1,95 kg/l.
Ponçable:	après env. 1-2 heures, en fonction de la température, de l'HR et de l'épaisseur de couche
Peut-être peint:	après env. 1-2 heures, en fonction de la température, de l'HR et de l'épaisseur de couche
Peut-être pistolé:	après env. 1-2 heures, en fonction de la température, de l'HR et de l'épaisseur de couche
Conditionnement:	400 grammes et 1,3 kg
Conservation en tube:	2 ans à température entre 5 et 25° C, en emballage d'origine non entamé Au frais et à l'abri du gel.

### DONNEES EN MATIERE D'APPLICATION

- Méthode de traitement: couteau à enduire
- Type de dilution: sans objet, prêt à l'emploi
- Conditions: temp. >5° C
- Épaisseur de couche recommandée: résistance à la fissuration ≈ 1000 µm. Des couches minces accélèrent le séchage
- Nettoyage des outils: après utilisation à l'eau



## TRAITEMENT GÉNÉRAL

Le support doit être propre, sans poussière et dégraissé. Éliminer les parties non adhérentes. Poncer au préalable les anciennes couches de peinture intactes. Pour application extérieure : appliquer une finition directement après le séchage.

### Traitement du bois

D'abord apprêter le bois neuf et les zones non traitées et ensuite mastiquer. Après séchage et ponçage, appliquer une finition avec le système souhaité.

### Traitement du fer

Appliquer un apprêt antirouille sur le fer et ensuite mastiquer. Après séchage et ponçage, appliquer une finition avec le système souhaité.

### Traitement de béton/plafonnage

Le béton doit dater d'au moins 28 jours. Traiter les surfaces (très absorbantes) avec un produit de pré-encollage adapté (Flevopol). Un nouveau plafonnage est souvent encore humide, ce qui perturbe le séchage. Bien laisser sécher au préalable.

### Sécurité

À conserver hors de la portée des enfants.