



APPLICATION

Le Mastic Bolivia a été spécialement formulé pour l'égalisation de surfaces à peindre. Convient à divers types de bois (mdf) et peut recevoir une finition de vernis synthétique, vernis acrylique et peinture au latex. Il ne convient pas au plastique et au métal.

DESCRIPTION

Le Mastic Bolivia (tube 400 g) est un mastic diluable à l'eau à séchage rapide de très bonne qualité.



PROPRIETES

Couleur :	blanc
Point d'inflammation :	non déterminé
Poids spécifique :	1,4 kg/l
Durci :	après env. 1 à 20° C, 65 % HR et suivant épaisseur de couche
Ponçable :	après env. 1 à 20° C, 65 % HR et suivant épaisseur de couche
Peut-être peint :	après env. 1 à 20° C, 65 % HR et suivant épaisseur de couche
Conditionnement :	400 grammes tube
Conservation en boîte :	2 ans à température entre 5°C et 25° C, en emballage d'origine non entamé

DONNEES EN MATIERE D'APPLICATION

- Méthode de traitement: couteau à enduire en inox
- Type de dilution: Eau
- Conditions: température min. 5°C
- Humidité relative: max. 65%
- Épaisseur de couche recommandée: Appliquer une épaisseur de couche max. de 3 mm par application.
- Nettoyage des outils à l'eau

TRAITEMENT GENERAL

Bien pétrir le tube avant utilisation. Le support doit être propre, sans poussière et dégraissé. Éliminer les parties non adhérentes. Poncer au préalable les anciennes couches de peinture intactes.

Traitement du bois

Éventuellement appliquer une couche d'apprêt au préalable et ensuite mastiquer.

