



APPLICATION

Pour lisser des imperfections et remplir des fissures et des trous dans du bois. Il est facile à appliquer et à lisser et durcit de façon homogène sans se fendiller. Peut également être appliqué en extérieur à condition de recevoir une couche de finition hydrofuge. Reste légèrement élastique après durcissement.

DESCRIPTION

Le Mastic de rebouchage bois (tube 400 g) est un mastic diluable à l'eau de très bonne qualité.



PROPRIÉTÉS

Couleur :	naturel (crème)
Point d'inflammation :	non déterminé
Poids spécifique :	1,4 kg/l
Durci :	après env. 12 à 20° C, 65 % HR et suivant épaisseur de couche
Ponçable :	après env. 12 à 20° C, 65 % HR et suivant épaisseur de couche
Peut-être peint :	après env. 12 à 20° C, 65 % HR et suivant épaisseur de couche
Conditionnement :	400 grammes tube
Conservation en boîte :	2 ans à température entre 5 et 25° C, en emballage d'origine non entamé

DONNÉES EN MATIÈRE D'APPLICATION

- Méthode de traitement: couteau à enduire en inox
- Type de dilution : eau
- Conditions: température min. 5°C
- Humidité relative: max 65%
- Épaisseur de couche recommandée: Applique une épaisseur de couche max. de 5 mm par application.
- Nettoyage des outils: à l'eau

TRAITEMENT GÉNÉRAL

Bien pétrir le tube avant utilisation. Le support doit être propre, sans poussière et dégraissé. Éliminer les parties non adhérentes. Poncer au préalable les anciennes couches de peinture intactes.

