



APPLICATION

Applicable sur tous les supports minéraux, p.ex. béton, maçonnerie et surfaces en plâtre. Peut également être appliqué sur des plaques de plâtre et de la peinture de dispersion. Permet d'obtenir directement une surface lisse et se laisse sécher et poncer facilement.

DESCRIPTION

Le Mastic de rebouchage Bolivia est un mastic de réparation à séchage ultra-rapide sur base aqueuse. Pour lisser des imperfections et remplir des fissures et des trous dans murs et plafonds. Applicable sur tous les supports minéraux, p.ex. béton, maçonnerie et surfaces en plâtre. Peut également être appliqué sur des plaques de plâtre et de la peinture de dispersion.



PROPRIÉTÉS¹

Couleur:	blanc
Point d'inflammation:	sans objet
Poids spécifique:	1,4 kg/l
Ponçable:	après env. 1-2 heures, en fonction de la température, de l'HR et de l'épaisseur de couche
Peut-être peint:	après env. 1-2 heures, en fonction de la température, de l'HR et de l'épaisseur de couche
Conditionnement:	Tube 400 grammes
Conservation en tube:	2 ans à température entre 5 et 25° C, en emballage d'origine non entamé Au frais et à l'abri du gel.

DONNEES EN MATIERE D'APPLICATION

- Méthode de traitement: couteau à enduire
- Type de dilution: sans objet, prêt à l'emploi
- Conditions: temp. >5° C
- Épaisseur de couche recommandée: Des couches fines accélèrent le séchage
- Nettoyage des outils: après utilisation à l'eau

TRAITEMENT GÉNÉRAL

En cas de surfaces étendues, appliquer une épaisseur de couche maximale de 5 mm par application. Bien pétrir le tube avant utilisation. Le support doit être sec, sans poussière et dégraissé. Appliquer directement sur la surface à traiter et lisser avec un couteau à enduire.

