



APPLICATION

La pâte de rénovation convient au remplissage de trous, fissures, etc., à l'extérieur et à l'intérieur dans le cadre de travaux d'entretien de peinture. Si le traitement porte sur de petites fissures, il est recommandé de les élargir jusqu'à 4-5 mm pour une adhérence optimale. Cette précaution est surtout importante pour les assemblages.

DESCRIPTION

La Pâte de rénovation Bolivia est une pâte de rénovation à 2 composants à base de polyester sans amiante qui durcit très rapidement. Cette pâte est parfaite pour la réparation de divers supports, tels que : bois, fer, plastique et béton. La pâte de rénovation est élastique et maniable après durcissement. Facile à poncer et important pouvoir couvrant.



PROPRIÉTÉS

Finition:	mat
Couleur:	blanc
Point d'inflammation:	20°C / durcisseur 35° C
Poids spécifique:	1.8 kg/l à 20° C
Sec en profondeur :	à 20° C après 10 à 15 minutes
Peut-être peint:	à 0 – 10° C après 4 heures à 10 – 20° C après 2 heures au-dessus de 20° C après 15 minutes
Conservation en boîte:	2 ans

DONNÉES EN MATIÈRE D'APPLICATION

- Méthode de traitement: soigneusement mélanger la pâte au durcisseur.
- Instructions d'application: 20°C à HR de 65 %
- Nettoyage des outils diluant de nettoyage

TRAITEMENT GENERAL

La surface à traiter doit être propre, sèche et sans poussière. Tous les systèmes de peinture habituels.

Particularités

La pâte de rénovation peut également servir d'enduit rapide. Pour appliquer une deuxième couche, observer une durée de séchage intermédiaire de 15 minutes. Poncer et dépoussiérer entre les deux applications. Si le bois est humide, d'abord préparer le bois avec un apprêt. La quantité souhaitée de pâte et de durcisseur peut être obtenue à l'aide d'un appareil de dosage. Suivant la température et la quantité de durcisseur ajoutée, le mélange peut être mis en œuvre en 7 à 15 minutes. Soigneusement mélanger la pâte et le durcisseur.

