



APPLICATION

Le Primer anti-tâches est adapté à un usage intérieur et peut être appliqué sans primaire directement sur des supports minéraux tels que le plâtre, le béton, les plaques de plâtre, le plâtre et la maçonnerie, le styropor (mousse de polystyrène), etc. (Remarque : le plâtre et la maçonnerie doivent avoir au moins 28 jours). Le Primer anti-tâches peut être utilisé dans les nouveaux bâtiments ainsi que pour les rénovations et peut être recouvert par presque toutes les peintures murales et acryliques courantes.



PRIMER ANTI-TÂCHES

DESCRIPTION

Bolivia Primer anti-tâches est une peinture d'apprêt et d'isolation, diluable à l'eau et à faible odeur, pour les surfaces absorbantes supports et surfaces contaminés par des taches de nicotine, de graisse, de bitume, de fumée, stylo de feutre ou d'eau.

En appliquant le primaire de anti-tâches, vous isolez les taches récurrentes sur les murs et les plafonds..

CARACTERISTIQUES

Couleur :	blanc
Application :	à l'intérieur
Consommation théorique :	environ 6-8 m ² /litr, selon la surface.
Densité:	1,44 g/cm ³ .
Sec hors-poussières:	après environ 15 minutes.
Sans adhésif:	après environ 30 minutes.
Recouvrable:	après environ 1 heure.
Conditionnement :	boîte de 1000 ml

Durée de conservation : minimum 18 mois à 20° C, en emballage d'origine.
emballage non ouvert. Conserver à l'abri du gel.

APPLICATION

- Méthode de traitement : brosse plate souple ou rouleau.
- Type de dilution : prêt à l'emploi, si nécessaire avec de l'eau.
- Nombre de couches : en fonction de l'état et de la capacité du support.
- Nettoyage des outils : immédiatement après l'utilisation, avec de l'eau.

TRAITEMENT

Les supports doivent être secs, propres, suffisamment durcis et porteurs. Substrats à cohésion insuffisante, premier une couche d'impression. En cas de doute, faites un essai. Appliquer la primer anti-tâches non diluée à l'aide d'une brosse souple ou d'un rouleau en effectuant des mouvements croisés complets.

Appliquez au moins 2 couches croisées de primer anti-tâches

À l'extérieur, la surface traitée doit être recouverte d'une couche de peinture dès que possible..

