



### DESCRIPTION

Bolivia Reboucheur Bois Époxy 30 minutes est une pâte de réparation très rapide pour le bois et le béton. Idéal pour la mise à neuf et la réparation de dommages mineurs, mais peut également être utilisé pour niveler de petites inégalités.

### APPLICATION

Idéal pour les réparations mineures de défauts jusqu'à 1 cm de profondeur, tels que les trous de vis et de clous et les petites réparations de pourriture du bois. Pâte à reboucher à séchage rapide pour de plus petits travaux de réparation à base de deux composants de résine époxy.



### PROPRIETES

Base:	résine époxy sans solvant
Application:	extérieur
Convient pour :	bois, acier et béton
Épaisseur de la couche :	de 2 mm à 1 cm
Couleur:	gris clair
Densité 20°C:	1,30 kg/dm <sup>3</sup>
Temps de séchage:	à 20°C et HR. de 65% après environ 20-25 minutes
Peinture:	après env.30 minutes
TES	100 % vol
COV:	0 grammes par litre
Conservation:	dans son emballage d'origine fermé et dans un local hors-gel pendant au moins 24 mois
Emballage:	disponible en cartouches de 2 X 150 ml

### CARACTERISTIQUES

- Une qualité pour l'été et l'hiver
- Aucun primer nécessaire
- Excellente application
- Peut être poncé après 30 minutes
- Recouvrable par toutes peintures après 30 min
- Proportion de mélange 1:1
- Insensible à l'humidité
- Durablement souple.

### TRAITEMENT

Mélange composant A et composant B (rapport de mélange 1:1) sur une surface lisse et dure. Mélanger avec un couteau à mastic ou une spatule en plastique pour obtenir une couleur uniforme. Ne pas mélanger plus longtemps que strictement nécessaire et ne pas faire plus de reboucheur que vous pouvez traiter endéans les 8-10 minutes.

Appliquer généreusement pour remplir la réparation. Retirer immédiatement l'excédent de matière. Après le séchage, la réparation est facile à poncer.

Ne pas traiter en dessous de 5°C. Abrasif et peinture après 30 minutes à 20°C.

