



### APPLICATION

Parfaitement adéquat pour les petites réparations et inégalités jusqu'à 1 cm, tels que les trous de visser et de clous et petites interventions de bois pourri. Pâte de réparation, sans solvants sur base de résine époxy à 2 composants, à séchage rapide pour de plus petites réparations.

### DESCRIPTION

Bolivia Reboucheur Epoxy -30 minutes 2en1 est un produit de réparation très rapide pour le bois et le béton. Idéal pour l'entretien et la réparation des dommages mineurs, il peut aussi être utilisé pour niveler les imperfections mineures.



### PROPRIETES

Base:	résine époxy sans solvant
Application:	extérieur
Convient pour :	bois, acier et béton
Épaisseur :	de 2 mm à 1 cm
Couleur:	gris clair
Densité 20°C:	1,30 kg/dm <sup>3</sup>
Temps de séchage:	à 20°C et HR. de 65% sec après env. 20-25 minutes
Recouvrable:	après env. 30 minutes
TES:	100 % vol
COV:	0 grammes par litre
Conservation:	24 mois dans son emballage d'origine fermé dans un local hors gel.
Emballage:	cartouche 2 en 1 250 ml

### CARACTERISTIQUES

- Le temps de traitement à 20° est d'environ 8 min.
- Une qualité pour l'été et l'hiver
- Aucune amorce nécessaire
- Excellente application
- Peut être poncé près 30 minutes
- Recouvrable par toutes peintures en 4 heures
- Proportion de mélange 1:1
- Insensible à l'humidité
- Durablement souple.

### MODE D'EMPLOI

Mélanger soigneusement les composants sur une surface lisse et dure avec une spatule pour obtenir une couleur égale. Ne pas mélanger plus longtemps que nécessaire et ne pas fabriquer plus de reboucheur qu'applicable en 8-10 minutes. Appliquer le reboucheur généreusement pour remplir la réparation. Retirer la matière excédentaire. Peut-être peint sans problème après séchage.

Ne pas travailler sous une température de 5 °C.  
Peut-être poncé et repeint après 30 minutes à 20 °C

