



### APPLICATION

Applicable sur quasi tous les supports et conçu spécialement pour le décapage de:

- Peintures alkydes
- Bitumes
- Laques solubles à l'eau,
- Mastics
- Coatings mono- et bi-composants époxy ou PU.
- Colles
- Graffitis
- Sur supports bois, minéraux ou métalliques.

### DESCRIPTION

Bolivia Super Décapant est un décapant pour peintures très professionnel, rapide et intensif, exempt de chlorure de méthylène.

Bolivia Super Décapant ne contient pas d'acides, ni de soude, de NMP, de chlorure de méthylène, biocides ni de produits conservateurs.



### CARACTERISTIQUES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Couleur :          | bleu   |
| Application:       | intérieur et extérieur   |
| Contenu:           | 500, 750 ou 2.500 ml   |
| Odeur:             | solvants synthétiques  |
| Densité:           | 0,794 kg/l   |
| Rendement /dosage: | 2 à 3 m <sup>2</sup> /kg dépendamment l'objectif                                     |
| Conservation:      | minimum 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé, dans un local sec et frais. |
| Valeur pH :        | env. 8   |
| Emballage:         | boîte 1000 ml  |

### APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingmethode: spuitbus
- Condities: temperatuur min. 5°C en 25°C max.
- Methyleenchloride vrij
- Zeer snel werkzaam op alle soorten verven

### BEHANDELING

Verdeel het product in voldoende laagdikte op de te behandelen ondergrond. Laat het product minimaal 15 minuten inwerken. Bij 2-componenten coatings de inwerktijd aanpassen. Opgeloste verfresten met een schraper of plamuurmes verwijderen. Herhaal, indien nodig, de behandeling. Nawassen met water. Behandelen als bedrijfsafval, mits goed leeg en droog. Anders in overeenstemming met de Wet Milieubeheer.

