



APPLICATION

Super Enduit a une très bonne adhérence au support, un haut pouvoir de remplissage et rend le support approprié pour le traitement ultérieur. L'enduit s'applique sur tous supports minéraux (béton, crépis, briques, etc.), plaques de plâtre cartonnées et autres plaques de construction intérieure. On peut recouvrir l'enduit avec tous papiers peints, enduits, crépis, toile de verre et toutes peintures (sauf minérales). Ne convient pas pour les travaux de remplissage sur le bois, le verre, le plastique et le métal.

DESCRIPTION

Super Enduit s'utilise pour le lissage des murs et plafonds, le rebouchage de trous et fissures et joints des plaques de plâtre cartonnées et en fibro-plâtre. Des plaques montées sans tensions peuvent être jointoyées sans bandes à joints.



SPECIFICITES TECHNIQUES

Teinte:	Blanc
Matière Premières:	gypse naturel, résine synthétique, méthylcellulose
Densité:	ca. 1,00 g/cm ³
Valeur pH:	7-8
traitement temps:	ca. 45 minutes à 20°C
Comportement au feu:	A1 conform DIN EN 13501-1
Résistance à la traction en flexion :	387 N selon la norme DIN EN 13963-3B
Conditionnement :	500 grammes et 2 kg
Conformité CE selon :	DIN EN 13963 - type de remplissage : 4B DIN EN 13279-1
Enduit de surfacage au plâtre :	C7/20/2.

MODE D'EMPLOI

- Mise en oeuvre: Palette à stuc
- Dilution: eau
- Conditions: temp. min. 5°C
- Consommation : 1 kg de poudre par m² à une épaisseur de couche de 1mm
- Humidité relative: max. 80%
- Épaisseur recommandée: 0 à plus de 10 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le rebouchage, le lissage des supports minéraux ainsi que pour le jointoiement des plaques de plâtre cartonnées sans bandes à joints.
- Adhérence optimale, même sur des surfaces difficiles.
- Renforcé de résine synthétique et de fibres.
- Durcit régulièrement sans fissures ou retrait.
- Applicable en épaisseur de 0 à plus de 10 cm par couche.
- Utilisable pendant env. 45 minutes.
- Pour des qualités de surface F1 à F3.



INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Préparation du support:

Le support doit être sec, solide et exempt de poussière et de graisse. Prétraiter du béton très lisse, des bords coupés des plaques de plâtre cartonnées et des supports friables, farineux ou trop absorbants avec un durcisseur de fonds ou appliquer Flevopol uni.

Mode d'emploi:

Saupoudrer 2 volumes du Super Enduit dans 1 volume d'eau (par ex. 1 kg du Super Enduit dans 600 ml d'eau) et bien mélanger. Remuer l'enduit encore une fois après 3 minutes et l'appliquer dans les 45 minutes suivantes. Lisser les inégalités éventuelles d'enduit pas encore séchées avec une taloche à dos mousse humidifiée ou les poncer après séchage complet. Poncer si nécessaire les endroits enduits ou même la surface entière et traiter avec un durcisseur de fonds ou Flevopol uni pour éviter le séchage irrégulier des recouvrements appliqués ultérieurement.

Indications:

Suivre les indications du fabricant des plaques de plâtre cartonnées ou en fibro-plâtre. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à 5 °C. Nettoyer les outils à l'eau tout de suite après utilisation. Stocker bien fermé, hors de portée des enfants et au sec.