



APPLICATION

Le spray isolant Bolivia est un revêtement spécialement conçu pour couvrir rapidement et durablement des tâches comme : les taches d'infiltration d'eau, la nicotine, la suie, la graisse, le crayon, le goudron et le stylo-bille sur les murs et plafonds. Le spray isolant Bolivia est sec et recouvrable rapidement. Blanc une fois sec, il résiste aux rayures.

DESCRIPTION

Le spray isolant Bolivia est un revêtement spécialement conçu pour couvrir les tâches, rapidement et durablement.



CARACTÉRISTIQUES

- Devient blanc en séchant.
- Peut être recouvert par toutes les peintures courantes et ou à relief.
- Le spray isolant Bolivia convient également comme couche fond pour le spray spécial structure de Bolivia.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

- Peut être peint après 1 à 2 heures.
- Température d'application : 15 à 25 %.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Le support doit être propre sec, dépoussiéré et dégraissé (ponçage léger si nécessaire). Éliminer toutes les parties détachées et écaillées. Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant utilisation. La bille de mélange doit être bien audible.

Distance de vaporisation env. 30 cm de l'objet à traiter. Appliquer le spray isolant Bolivia en plusieurs couches minces, avec des pauses de quelques minutes, jusqu'à disparition complète de toutes les taches. Le spray isolant peut être peint après séchage.

