



TOEPASSING

De vlekken voorstrijk is geschikt voor binnen en kan zonder gronden direct op minerale ondergronden worden aangebracht, zoals gips, beton, gipsbouwplaten, pleister- en metselwerk, styropor (piepschuim) etc. (Let op: pleister- en metselwerk moet minstens 28 dagen oud zijn). De vlekken voorstrijk kan zowel in nieuwbouw als voor renovatiedoeleinden worden gebruikt en is overschilderbaar met vrijwel alle gangbare muurverven en acryl verven.

BESCHRIJVING

Bolivia Vlekken Voorstrijk is een waterverdunbare, reukarme grond- en isoleerverf voor zuigende ondergronden en ondergronden die verontreinigd zijn door nicotine-, vet-, bitumen-, rook-, viltstift- of watervlekken. Door het toepassen van de vlekken voorstrijk, isoleer je steeds terugkerende vlekken op wanden en plafonds.



EIGENSCHAPPEN

Kleur:	wit
Toepassing:	binnen
Theoretisch verbruik:	ca. 6-8 m ² /ltr, afh. van de ondergrond
Soortelijk gewicht:	1,44 g/cm ³
Stofdroog:	na ca. 15 min.
Kleefvrij:	na ca. 30 min.
Overschilderbaar:	na ca. 1 uur
Verpakking:	blik 1000 ml
Houdbaarheid :	minimaal 18 maanden bij 20° C, in originele onaangebroken verpakking. Vorstvrij bewaren.

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingmethode: zachte platte kwast of roller.
- Type verdunning: gebruiksklaar, eventueel met water
- Aantal lagen: al naar gelang de gesteldheid en belasting van de ondergrond.
- Schoonmaken gereedschap: direct na gebruik met water.

BEHANDELING

Ondergrond dient droog, schoon, voldoende uitgehard en draagkrachtig te zijn. Ondergronden die onvoldoende samenhang hebben, eerst fixeren. In geval van twijfel eerst een proefvlak opzetten. Vlekken voorstrijk onverdund met een zachte platte kwast of roller in volle kruislingse lagen aanbrengen.

Minimaal 2 kruislagen vlekken voorstrijk aanbrengen.

Buiten dient men het behandelde oppervlak zo snel mogelijk met een afwerklaag over te schilderen.

